

Анализатор влажности Adam PMB



Компания Adam Equipment Co., Ltd. (Великобритания) производит популярные во всем мире анализаторы влажности PMB – все необходимое для измерений по выгодной цене.

Быстрый и равномерный нагрев образца

Разогрев до 160 °C за 1 (одну) минуту

Импорт/экспорт настроек и результатов с USB-накопителя

Можно сохранить неограниченное количество настроек параметров и программ сушки на USB-накопитель (карту памяти) и перенести сохраненное на другой прибор /приборы

GLP-совместимые интерфейсы Интерфейс RS-232 и 2 USB в стандартной комплектации

Двунаправленный интерфейс RS-232, оптический USB для передачи данных на компьютер, принтер или другие внешние устройства, а также порт USB для карты памяти - используется для быстрого переноса настроек с прибора на прибор, и хранения неограниченного количества результатов измерений и параметров программ сушки.

Компенсация внешних вибраций

Встроенный трехуровневый фильтр для компенсации внешних вибраций

3 режима нагрева

- стандартная сушка (поддержание постоянной температуры)
- линейная сушка (плавное увеличение температуры)
- пошаговая сушка (ступенчатое увеличение температуры)



Удобство работы и продуманные детали

Устойчивый к внешним воздействиям алюминиевый корпус защищает внутренние компоненты. Отражающее покрытие камеры для быстрой и равномерной сушки образца. Стеклоанный экран для бережной работы и защиты лампы от брызг. Держатель для простой и безопасной установки и снятия чаши.

Простота и надежность

Простой, интуитивно понятный интерфейс с большим, ярким экраном. Галогеновая лампа мощностью 400 ватт рассчитана на 2 года ежедневной бесперебойной работы.

Расходные материалы

Adam PMB одноразовые чашки для образцов (50шт)	\$75
Adam PMB стекловолоконные пластины (100шт)	\$60
Adam PMB комплект калибровки температуры	\$415

Модель	PMB 53	PMB 163	PMB 202
МАХ	50 г	160 г	220 г
Дискретность	0.001 г / 0.01 %	0.001 г / 0.01 %	0.01 г / 0.05 %
Температурный диапазон	50 - 160 °C		
Размер платформы	Ø 100 мм		
Методы измерения	% влаги, % твердого вещества, ATRO влаги, ATRO твердого вещества		
Сохранение данных	Встроенная память – 99 результатов измерений и 49 настроек сушки Внешний накопитель – неограниченное количество данных		
Интерфейсы	RS-232, 2 x USB		
Калибровка	Внешняя калибровка по температуре и весу		
Дисплей	LCD с подсветкой, высота символов 24 мм		
Питание	220 В		
Рабочая температура	0 – 40 °C		
Корпус	Литой алюминиевый сплав		
Габариты	250 x 360 x 185 мм (Ш x Г x В)		
Вес	6 кг		
Розничная цена, USD	\$2 360	\$2 550	\$2 110



Лабораторные весы Adam HCB



Компания Adam Equipment Co., Ltd. (Великобритания) производит промышленные и лабораторные весы больше 35 лет, предоставляя профессионалам во всем мире качественное оборудование, которое отличается высокой скоростью работы и точностью.

Уникальная защита от ударных нагрузок и перегруза (до 10 раз)

Уникальная запатентованная технология ShockProtect выдерживает многократные перегрузки до 10 раз без повреждения механизма взвешивания.

Встроенная калибровка в каждой модели

Весы модельный ряд весов ADAM HCB поставляется со встроенной калибровкой с запатентованным механизмом HandiCal.

Встроенный аккумулятор в каждой модели

Наряду с работой от электросети через адаптер в весах ADAM HCB предусмотрено использование встроенного аккумулятора.

Интерфейс RS-232 и USB в стандартной комплектации

Двухнаправленные интерфейсы RS-232 и оптический USB обеспечивают простое подключение при передаче данных на компьютер, принтер или другие внешние устройства.

Поддонный крюк в базовой комплектации

Вся линейка весов ADAM HCB поставляется с поддонным крюком в базовой комплектации.

Ветрозащита в каждой модели

Вся линейка весов ADAM HCB поставляется со съемной ветрозащитой.

Удобство хранения

Дизайн весов с небольшим углублением на дне позволяет их компактно размещать при хранении и транспортировке, путем расстановки весов друг на друга. При этом сохраняется свободное место, весы защищены от возможных повреждений.



Самое выгодное соотношение цена-качество

Высокое качество измерения по доступной цене.

Модель	Max	Min	d	Класс точности	Калибровка	Розничная цена, USD
HCB 123	120 г	0.02 г	0.001 г	Высокий (II)	Встроенная	\$495
HCB 153	150 г	0.1 г	0.005 г	Высокий (II)	Встроенная	\$420
HCB 302	300 г	0.2 г	0.01 г	Средний (III)	Встроенная	\$420
HCB 602H	600 г	0.5 г	0.01 г	Высокий (II)	Встроенная	\$440
HCB 602	600 г	1 г	0.02 г	Высокий (II)	Встроенная	\$420
HCB 1002	1 000 г	0.5 г	0.01 г	Высокий (II)	Встроенная	\$450
HCB 1502	1 500 г	2.5 г	0.05 г	Высокий (II)	Встроенная	\$420
HCB 2202	2200 г	2 г	0.01 г	Высокий (II)	Встроенная	\$680
HCB 3001	3 000 г	2 г	0.1 г	Средний (III)	Встроенная	\$420
HCB 6001	6 000 г	2 г	0.1 г	Высокий (II)	Встроенная	\$550
HCB 3002	3000 г	2 г	0.05 г	Высокий (II)	Встроенная	\$440
HCB 303	300 г	0.1 г	0.01 г	Высокий (II)	Встроенная	\$440



Проверенная временем серия лабораторных весов Асом JW-1 и счетные весы Асом JW-1С

- **Сделано в Корее, гарантия 2 года**
- Клавиатура на русском языке
- Крюк для JW-1 (Опция)
- Интерфейс RS-232 в базовой комплектации
- Интеллектуальная система внесения поправок при подсчете большого количества однотипных изделий (В весах JW-1С)

Модель	Max	Min	d	Класс точности	Калибровка	Розничная цена, USD
JW-1-200 с RS232C	200 г	0.2 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя	\$340
JW-1-300 с RS232C	300 г	0.2 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя	\$360
JW-1-600 с RS232C	600 г	0.4 г	0.02 г	Высокий (II)	Внешняя	\$360
JW-1-1500 с RS232C	1500 г	1 г	0.05 г	Высокий (II)	Внешняя	\$360
JW-1-2000 с RS232C	2000 г	5 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	\$340
JW-1-3000 с RS232C	3000 г	5 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	\$360

Опции и аксессуары:

JWBT - питание от батарей AA 6x1.5V	\$25
JWUH - крюк для взвешивания под весами	\$5

Модель	Max	Min	d	Класс точности	Калибровка	Розничная цена, USD
JW-1C-200 с RS232C	200 г	0.4 г	0.02 г	Высокий (II)	Внешняя	\$400
JW-1C-500 с RS232C	500 г	1 г	0.05 г	Высокий (II)	Внешняя	\$400
JW-1C-1000 с RS232C	1 000 г	2 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	\$400
JW-1C-2000 с RS232C	2 000 г	4 г	0.2 г	Высокий (II)	Внешняя	\$400

Опции и аксессуары:

JWBT - питание от батарей AA 6x1.5V	\$25
-------------------------------------	-------------



Счетные весы Асом АС

- Память на 200 значений веса образцов
- Функция фасовки со звуковым сигналом
- Интеллектуальная система внесения поправок при подсчете большого количества однотипных изделий
- Мембранная клавиатура на русском языке
- Интерфейс RS-232 в базовой комплектации
- Увеличенный размер платформы

Модель	Max	Min	d	Класс точности	Калибровка	Розничная цена, USD
AC-100-5 с RS232C	5 кг	10 г	0.5 г	-	Внешняя	\$390
AC-100-10 с RS232C	10 кг	20 г	1 г	-	Внешняя	\$390
AC-100-20 с RS232C	20 кг	40 г	2 г	-	Внешняя	\$390
AC-100-30 с RS232C	30 кг	100 г	5 г	-	Внешняя	\$390